

## CS201 Viva File In Urdu

- ویری ایبل کیا ہوتا ہے؟ 1

جواب: ویر ایبل وہ باکس ہے جس میں ہم کوئی ویلیو کو محفوظ کرتے ہیں۔ ویری ایبل میں ہمیشہ ایک ویلیو محفوظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر

اس میں اب ایکس ویری ایبل ہے جس کو ہم نے ایکس کا نام دیا ہے اور  $X = 12$  ویلیو ہے۔ 12

2- ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور کون کون سی ہیں؟

جواب: ڈیٹا ٹائپس خاص قسم کی ویری ایبل ہیں جو پروگرام میں مختلف ویلیوز کا رزلٹ لینے کے لئے لیے جاتے ہیں۔ ان کی پانچ اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(i) INT: اس ڈیٹا ٹائپ میں تمام نمبرز آتے ہیں۔

(ii) Float: اس ڈیٹا ٹائپ میں اعشاریہ ویلیوز آتی ہیں۔

(iii) Double: اس ڈیٹا ٹائپ میں بھی اعشاریہ ویلیوز آتی ہیں۔

(iv) Char: اس ڈیٹا ٹائپ میں ایک لفظ انگلش کا سٹور کیا جاتا ہے۔

یہ مخصوص ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں کوئی ویلیو واپس نہیں لی جاتی۔  
(v) Void:

3- سٹیٹ منٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: ایک سٹیٹ منٹ کسی پروگرام کے اندر تحریر کا ایسا مجموعہ ہے جو کہ کمپیوٹر کو اس تحریر کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(i) Expression Statement:

ایکسپریشن سٹیٹ منٹ ایسی سٹیٹ منٹ کو کہتے ہیں جس

میں کبھی بھی حسابی عمل کے بعد سیمی کولن موجود ہو اور  
ایکسپریشن میں موجود حسابی عمل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہو نا  
:چاہئے۔ مثال کے طور پر

```
A=3;  
C=a+b;  
++i;
```

: Compound Statement (ii)

کمپائونڈ سٹیٹ منٹ ایک سے زیادہ انفرادی سٹیٹ منٹس کا ایسا مجموعہ  
ہوتا ہے جس کو بریکٹس کے اندر محدود کیا گیا ہو۔ یہ انفرادی سٹیٹ منٹ  
بذات خود ایکسپریشن سٹیٹ منٹ کمپائونڈ سٹیٹ منٹ یا کنٹرول سٹیٹ  
منٹ ہو سکتی ہے۔ کمپائونڈ سٹیٹ منٹ کی مدد سے ہم سٹیٹ منٹس کو  
ایک دوسرے کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ ایکسپریشن سٹیٹ منٹ کے برعکس  
:کمپائونڈ سٹیٹ منٹ کا اختتام سیمی کولن پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر

```
{  
    Pi =3.141593;  
    Circumference =2.*radius;  
    Area=pi*radius*radius;  
}
```

: Control Statement (iii)

کنٹرول سٹیٹ منٹس پروگرام میں خاص عوامل سر انجام دینے کے لئے  
ہوتی ہیں ان عوامل میں لاجیکل ٹیسٹ، لوپس اور برانچنگ شامل ہیں۔ ان  
کے بارے میں لوپس اور فنکشن کے بارے میں بتائوں گا تفصیل سے فی  
:الحال مثال کے طور پر

```
While (count<=n){  
    Cout<<"x= ";  
    Cin>>"%f",&x;
```

```
++count;  
}
```

**4-** لوپس کیا ہوتی ہیں اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟  
جواب: لوپس کسی پروگرام کو مخصوص حصہ جس کو بار بار استعمال کیا جائے۔ لوپس کی تین اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔  
: While Loop (i)

وائل لوپ تب استعمال کی جاتی ہے جب ہمارے پاس ایگزٹ ویلیو معلوم نہ ہو۔ اگر ہم دس مختلف ویلیوز لینا چاہیں تو وائل لوپ کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر

```
While (test Expression)  
{  
    //codes  
}
```

```
// C++ Program to compute factorial of a number  
// Factorial of n = 1*2*3...*n
```

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```
int main()  
{  
    int number, i = 1, factorial = 1;  
  
    cout << "Enter a positive integer: ";  
    cin >> number;  
  
    while ( i <= number) {
```

```

    factorial *= i;    //factorial = factorial * i;
    ++i;
}

cout<<"Factorial of "<< number <<" = "<< factorial;
return 0;
}

```

### : Do- While Loop (ii)

یہ لوپ وائل لوپ سے ملتی جلتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس میں کوڈ کی باڈی پہلے لکھی جاتی ہے اور لوپ کی کنڈیشن بعد میں آتی ہے۔ اس طرح اس لوپ میں اگر کنڈیشن اور باڈی صحیح نہ ہو تو کمپیوٹر ایک بار باڈی کو رن کروا دیتا ہے۔ اس کی مثال اور ایک پروگرام درج ذیل ہے آپ دیکھ لیں۔

```

do
{
    // codes
}
While (test Expression);

```

پروگرام:

```

// C++ program to add numbers until user enters 0

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

```

```

float number, sum = 0.0;

do {
    cout<<"Enter a number: ";
    cin>>number;
    sum += number;
}
while(number != 0.0);

cout<<"Total sum = "<<sum;

return 0;
}

```

### : For Loop (iii)

فار لوپ بہت ہی پاپولر اور آسان سی لوپ ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لوپ ہے۔ اس لوپ میں اوپر دونوں لوپس کے فنکشنز آجاتے ہیں۔ جس طرح اس میں ویلیوز میں اضافہ کیا جاتا اس طرح سی زبان میں تبدیلیاں کر کے اس کو سی پلس پلس کا نام دیا گیا ہے۔ مثال اور پروگرام درج ذیل ہے۔ دیکھ لیں۔

```

For (initialization Statement; test Expression; update
Statement)
{
    // codes
}

```

پروگرام:

```

// C++ Program to find factorial of a number
// Factorial on n = 1*2*3*...*n

```

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, n, factorial = 1;

    cout << "Enter a positive integer: ";
    cin >> n;

    for (i = 1; i <= n; ++i) {
        factorial *= i; // factorial = factorial * i;
    }

    cout<< "Factorial of "<<n<<" = "<<factorial;
    return 0;
}

```

### :IF-Else Condition

اگر ہم کو اپنے پروگرام میں کوئی شرط لگانی ہو یا کوئی رول رکھنا ہو تو ہم اف اور ایلس کی کنڈیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اف کنڈیشن اور ایلس کنڈیشن ایک دوسرے کے برعکس ہوتی ہیں۔ دونوں میں سے ایک کو صحیح ورک کرنا ہوتا ہے۔ مزید مثال اور پروگرام سے دیکھ کر سمجھ لیں۔

```

if (testExpression) {
    // codes inside the body of if
}
else {

```

```
} // codes inside the body of else
```

پروگرام:

```
// Program to check whether an integer is positive or
negative
// This program considers 0 as positive number

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int number;
    cout << "Enter an integer: ";
    cin >> number;

    if ( number >= 0)
    {
        cout << "You entered a positive integer: " << number <<
endl;
    }

    else
    {
```

```

        cout << "You entered a negative integer: " << number
        << endl;
    }

    cout << "This line is always printed.";
    return 0;
}

```

### : Nested IF-Else Condition

نیسٹڈ کنڈیشن یا کمپائونڈ کنڈیشن ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو پہلے سے موجود کنڈیشن کے اندر اور کنڈیشن کا اضافہ کرتی ہے۔ مثال اور پروگرام دیکھ کے سمجھ لیں۔

```

if (testExpression1)
{
    // statements to be executed if testExpression1 is true
}
else if(testExpression2)
{
    // statements to be executed if testExpression1 is false
    and testExpression2 is true
}
else if (testExpression 3)
{
    // statements to be executed if testExpression1 and
    testExpression2 is false and testExpression3 is true
}
.
.
else
{
    // statements to be executed if all test expressions are

```

```
false  
}
```

پروگرام:

```
// Program to check whether an integer is positive,  
negative or zero  
  
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int number;  
    cout << "Enter an integer: ";  
    cin >> number;  
  
    if ( number > 0)  
    {  
        cout << "You entered a positive integer: " << number <<  
endl;  
    }  
    else if (number < 0)  
    {  
        cout<<"You entered a negative integer: " << number <<  
endl;  
    }  
    else  
    {  
        cout << "You entered 0." << endl;  
    }  
}
```

```

}

cout << "This line is always printed.";
return 0;
}

```

## : Switch Statement

اس سٹیٹ منٹ میں مختلف گریڈ یا مختلف ویلیوز کو چیک کیا جاتا ہے ۔  
 اس سٹیٹ منٹ میں ہر کنڈیشن کیس سے سٹارت ہوتی ہے ہو بریک ہے  
 ختم ہوتی ہے ہور سٹیٹ منٹ کے اختتام ہے ڈیفالٹ کنڈیشن لگا دی جاتی  
 ہے۔ مثال اور پروگرام کی مدد سے مزید سمجھ لیں۔

مثال:

```

switch (n)
{
    case constant1:
        // code to be executed if n is equal to constant1;
        break;

    case constant2:
        // code to be executed if n is equal to constant2;
        break;
    .
    .
    .
    default:
        // code to be executed if n doesn't match any
        constant
}

```

پروگرام:

```

// Program to built a simple calculator using switch
Statement

```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char o;
    float num1, num2;

    cout << "Enter an operator (+, -, *, /): ";
    cin >> o;

    cout << "Enter two operands: ";
    cin >> num1 >> num2;

    switch (o)
    {
        case '+':
            cout << num1 << " + " << num2 << " = " <<
num1+num2;
            break;
        case '-':
            cout << num1 << " - " << num2 << " = " << num1-
num2;
            break;
        case '*':
            cout << num1 << " * " << num2 << " = " <<
num1*num2;
```

```

        break;
    case '/':
        cout << num1 << " / " << num2 << " = " <<
num1/num2;
        break;
    default:
        // operator is doesn't match any case constant (+, -,
*, /)
        cout << "Error! operator is not correct";
        break;
    }

    return 0;
}

```

### : Break and Continue Statement

بریک اور کانٹی نیو سٹیٹ منٹ بھی سوئچ سٹیٹ منٹ کے طرح ہوتی ہے ایک جیسی۔ مزید مثال اور پروگرام کی مدد سے دیکھ کر سمجھ لیں۔  
پروگرام درج ذیل ہے

```

// C++ Program to demonstrate working of break
statement

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float number, sum = 0.0;

    // test expression is always true
    while (true)

```

```

{
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> number;

    if (number != 0.0)
    {
        sum += number;
    }
    else
    {
        // terminates the loop if number equals 0.0
        break;
    }

}

cout << "Sum = " << sum;

return 0;
}

```

فنکشن کیا ہوتا ہے ؟

-5

جواب: سٹیٹ منٹس کا ایسا مجموعہ جو ایک مخصوص مقصد کے تحت

بنا کہ پروگرام میں کال یا رن کروایا جائے فنکشن کہلاتا ہے۔ فنکشن کو مندرجہ ذیل طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔

```
#include <iostream>

void functionName()
{
    ... ..
    ... ..
}

int main()
{
    ... ..
    ... ..

    functionName();

    ... ..
    ... ..
}
```

یوزر ڈیفائن کیا ہوتا ہے؟

-

جواب: یورز ڈیفائن ایسا فنکشن ہے جس میں ہم نمبروں ہا انٹیجرز کو جمع یا نفی یا ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا فنکشن کو یورز ڈیفائن فنکشن کہتے ہیں۔ مزید سمجھنے کے لئے ایک چھوٹا سا پروگرام دیکھ لیں۔

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Function prototype (declaration)
int add(int, int);

int main()
{
    int num1, num2, sum;
    cout<<"Enters two numbers to add: ";
    cin >> num1 >> num2;

    // Function call
    sum = add(num1, num2);
    cout << "Sum = " << sum;
    return 0;
}

// Function definition
int add(int a, int b)
{
    int add;
    add = a + b;
```

```
// Return statement  
return add;  
}
```

## Arrays -7 کیا ہوتے ہیں؟

جواب: اریز ویری ایبل ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ عام ویری ایبل میں ایک ویلیو سٹور ہوتی ہے اور اریز میں ہم ویلیوز کی تعداد کو اپنی مرضی سے بڑھا اور کم کر سکتے ہیں۔ اریز میں ایک بات یاد رکھنی ہے اور وہ ہے سے ہوتی ہے۔۔ مثال اور پروگرام کی مدد سے آپ 0 کہ اریز کے شروعات اس کو سہی سے سمجھ جائیں گے۔

مثال:

```
data_type array_name[array_size];  
mark[0] is equal to 19  
mark[1] is equal to 10  
mark[2] is equal to 8  
mark[3] is equal to 17  
mark[4] is equal to 9
```

پروگرام:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int numbers[5], sum = 0;  
    cout << "Enter 5 numbers: ";  
  
    // Storing 5 number entered by user in an array
```

```
// Finding the sum of numbers entered
for (int i = 0; i < 5; ++i)
{
    cin >> numbers[i];
    sum += numbers[i];
}

cout << "Sum = " << sum << endl;

return 0;
}
```

## Multi-Dimensional Arrays-8 کیا ہوتا ہے؟

جواب: اریز کا ایسا مجموعہ جو ایک سے زیادہ لائنز میں ویلیوز دیں ملٹی ڈیمنشنل اریز کہلاتا ہے۔ اس کی مثال اور ایک پروگرام درج ذیل ہے۔  
مثال:

```
float x[3][4];
```

روز بنائے گا پھر 3 ڈیمنشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلے 2 اس مثال میں ایکس کالم بنائے گا۔ درج ذیل تصویر کی طرح۔4

|       | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| Row 1 | x[0][0]  | x[0][1]  | x[0][2]  | x[0][3]  |
| Row 2 | x[1][0]  | x[1][1]  | x[1][2]  | x[1][3]  |
| Row 3 | x[2][0]  | x[2][1]  | x[2][2]  | x[2][3]  |

پروگرام:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```

int main()
{
    int test[3][2] =
    {
        {2, -5},
        {4, 0},
        {9, 1}
    };

    // Accessing two dimensional array using
    // nested for loops
    for(int i = 0; i < 3; ++i)
    {
        for(int j = 0; j < 2; ++j)
        {
            cout << "test[" << i << "][" << j << "] = " << test[i][j] <<
endl;
        }
    }

    return 0;
}

```

**Arrays and Funtion-9** کا آپس میں تعلق کیسے بنایا جاتا ہے؟  
 جواب: جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فنکشن کیا ہوتا ہے اور اریز کا بھی ہم کو

پتا چل گیا ہے۔ اب ہم ان کو آپس میں کیسے لنک کرتے ہیں ائیے مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

```
#include <iostream>
using namespace std;

void display(int marks[5]);

int main()
{
    int marks[5] = {88, 76, 90, 61, 69};
    display(marks);
    return 0;
}

void display(int m[5])
{
    cout << "Displaying marks: " << endl;

    for (int i = 0; i < 5; ++i)
    {
        cout << "Student " << i + 1 << ": " << m[i] << endl;
    }
}
```

## 10- Pointers کیا ہوتے ہیں؟

جواب: میموری میں جہاں ویلیو سٹور ہوتی ہے اس کا ایک میموری

ایڈریس بن جاتا ہے جس کو پوائنٹر کہتے ہیں۔ یا یوں کہ لیں کہ ویلیوز کے ایڈریس جاننے کے لئے پوائنٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اور پروگرام سے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔  
: مثال اور پروگرام

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    int var1 = 3;
    int var2 = 24;
    int var3 = 17;
    cout << &var1 << endl;
    cout << &var2 << endl;
    cout << &var3 << endl;
}
```

## 11-Pointes Variables کیا ہوتے ہیں؟

جواب: ایسے ویرایبل جو دوسرے ویری ایبل کا میموری ایڈریس کو سٹور کرتے ہیں پوائنٹرز ویری ایبل کہلاتے ہیں۔

```
int *p;
OR,
int* p;
```

## 12-Dereference Operator کیا ہوتا ہے؟

جواب: پوائنٹر کا تو ہم کو پتا چل گیا ہے کہ یہ میموری ایڈریس سٹور کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ایسا پوائنٹر بھی ہے جو دوسرے پوائنٹر سے ویلیو بھی لیتا ہے ایسے پوائنٹر کو ڈی ریفریانس آپریٹر کہتے ہیں۔ مثال اور پروگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int *pc, c;

    c = 5;
    cout << "Address of c (&c): " << &c << endl;
    cout << "Value of c (c): " << c << endl << endl;

    pc = &c; // Pointer pc holds the memory address of
variable c
    cout << "Address that pointer pc holds (pc): " << pc <<
endl;
    cout << "Content of the address pointer pc holds (*pc): "
<< *pc << endl << endl;

    c = 11; // The content inside memory address &c is
changed from 5 to 11.
    cout << "Address pointer pc holds (pc): " << pc << endl;
    cout << "Content of the address pointer pc holds (*pc): "
<< *pc << endl << endl;

    *pc = 2;
    cout << "Address of c (&c): " << &c << endl;
    cout << "Value of c (c): " << c << endl << endl;

    return 0;
}
```

میں کیسے لنک ہوتا ہے؟

13

جواب: پوائنٹر اور اریز کا لنک بھی فنکشن کی طرح ہوتا ہے اس میں جہاں اریز سٹور ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ایڈریس بھی میموری میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال اور پروگرام کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float arr[5];
    float *ptr;

    cout << "Displaying address using arrays: " << endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
    {
        cout << "&arr[" << i << "] = " << &arr[i] << endl;
    }

    // ptr = &arr[0]
    ptr = arr;

    cout << "\nDisplaying address using pointers: " << endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
    {
        cout << "ptr + " << i << " = " << ptr + i << endl;
    }
}
```

```
}  
  
return 0;  
}
```

## Memory کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ Allocation-14

جواب: میموری الوکیشن کا مطلب ہے کہ میموری کی کیلکولیشن۔ اگر آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کے سائز کا پتہ نہیں ہے تو جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے سائز پتہ کرنے کا اس کا میموری الوکیشن کہتے ہیں۔ اس کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

### (i) Malloc():

اس میں میموری کی کیلکولیشن کو پہلے بائٹس میں تبدیل کر کے ویلیو پوائنٹر کو دی جاتی ہے۔ اس کی مثال اور پروگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

```
ptr = (cast-type*) malloc(byte-size)
```

### (ii) Calloc():

اس میں میموری کو اریز کا سائز پتہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ابتداء صفر سے ہوتی ہے اور ویلیو پوائنٹر کو واپس کر دی جاتی ہے۔ مثال میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

```
ptr = (cast-type*) calloc(n, element-size);
```

### (iii) Free():

اس میں پہلے دو میموری کلیکولیشن کو تورنے اور ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال درج ذیل ہے۔ پہلا پروگرام مالک کا اور دوسرا مالک کا ہے۔

```
free(ptr);
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Test
{
private:
    int num;
    float *ptr;

public:
    Test()
    {
        cout << "Enter total number of students: ";
        cin >> num;

        ptr = new float[num];

        cout << "Enter GPA of students." << endl;
        for (int i = 0; i < num; ++i)
        {
            cout << "Student" << i + 1 << ": ";
            cin >> *(ptr + i);
        }
    }

    ~Test() {
        delete[] ptr;
    }
}
```

```

}

void Display() {
    cout << "\nDisplaying GPA of students." << endl;
    for (int i = 0; i < num; ++i) {
        cout << "Student" << i+1 << " : " << *(ptr + i) << endl;
    }
}

};

int main() {
    Test s;
    s.Display();
    return 0;
}

```

:Realloc() (iv)

اس کی مدد سے میموری کا سائز دوبارہ بنا یا جاتا ہے۔

## 15-Strings کیا ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟

جواب: سی زبان میں انگلش کے کریکٹر کو سٹرنگ کہتے ہیں۔ سٹرنگ سنگل کریکٹر ہوتا ہے۔ اس کو آپ اریز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ سٹرنگ کو صفر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اور پروگرام درج ذیل ہیں ان کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سٹرنگ لکھنے کی مثال دیکھ لیں۔

```
char str[] = "C++";
```

```
char str[4] = "C++";  
  
char str[] = {'C','+','+','\0'};  
  
char str[4] = {'C','+','+','\0'};
```

اب پروگرام دیکھ لیں کہ کس طرح ہم سٹرنگ کو اریز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    char str[100];  
  
    cout << "Enter a string: ";  
    cin >> str;  
    cout << "You entered: " << str << endl;  
  
    cout << "\nEnter another string: ";  
    cin >> str;  
    cout << "You entered: "<<str<<endl;  
  
    return 0;  
}
```

**16- فنکشن میں سٹرنگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟**  
جواب: فنکشن کو سٹرنگ کے ساتھ بالکل ایسے پاس کیا جاتا ہے جیسے اریز اور سٹرنگ کو پاس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لئے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```
void display(char s[]);

int main()
{
    char str[100];
    string str1;

    cout << "Enter a string: ";
    cin.get(str, 100);

    cout << "Enter another string: ";
    getline(cin, str1);

    display(str);
    display(str1);

    return 0;
}

void display(char s[])
{
    cout << "You entered char array: " << s << endl;
}

void display(string s)
{
    cout << "You entered string: " << s << endl;
}
```

**Structures-17** کیا ہوتی ہے اور اس کی پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے؟  
جواب: سٹرکچرز مختلف قسم کے ڈیٹا ٹائپس کے مختلف ڈیٹا کا اکیلا نام  
کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ سٹرکچرز کو پروگرامنگ میں درج ذیل انداز میں  
ڈیفائن کیا جاتا ہے۔

```
struct Person
{
    char name[50];
    int age;
    float salary;
};
```

مزید پروگرام میں سمجھتے ہیں اس کو

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Person
{
    char name[50];
    int age;
    float salary;
};

int main()
{
    Person p1;

    cout << "Enter Full name: ";
    cin.get(p1.name, 50);
    cout << "Enter age: ";
    cin >> p1.age;
    cout << "Enter salary: ";
    cin >> p1.salary;
```

```

    cout << "\nDisplaying Information." << endl;
    cout << "Name: " << p1.name << endl;
    cout << "Age: " << p1.age << endl;
    cout << "Salary: " << p1.salary;

    return 0;
}

```

**Structures & Functions-18** کو کیسے ایک ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے؟  
 جواب: سٹرکچر ویری ایبل فنکشن کے آرگومنٹس کو نارمل انداز میں پاس کرتا ہے اور اس طرح سٹرکچر اور فنکشن کو ایک ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ مثال کے مدد سے مزید سمجھتے ہیں۔

```

#include <iostream>
using namespace std;

struct Person
{
    char name[50];
    int age;
    float salary;
};

void displayData(Person); // Function declaration

int main()
{
    Person p;

    cout << "Enter Full name: ";
    cin.get(p.name, 50);
    cout << "Enter age: ";
    cin >> p.age;
}

```

```

cout << "Enter salary: ";
cin >> p.salary;

// Function call with structure variable as an argument
displayData(p);

return 0;
}

void displayData(Person p)
{
    cout << "\nDisplaying Information." << endl;
    cout << "Name: " << p.name << endl;
    cout << "Age: " << p.age << endl;
    cout << "Salary: " << p.salary;
}

```

**Pointers & Structures-19** کو ایک ساتھ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے ؟  
 (جواب: پوائنٹرز ایک ویری ایبل بناتا ہے سوائے (انٹیجر، فلوٹ، ڈبل وغیرہ  
 لیکن پوائنٹر سٹرکچرز کے لیے یو زر ڈیفائن بناتا ہے۔ مثال کی مدد سے  
 مزید سمجھتے ہیں۔

```

#include <iostream>
using namespace std;

struct temp {
    int i;
    float f;
};

int main() {
    temp *ptr;
    return 0;
}

```

مزید مدد کے لئے:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Distance
{
    int feet;
    float inch;
};

int main()
{
    Distance *ptr, d;

    ptr = &d;

    cout << "Enter feet: ";
    cin >> (*ptr).feet;
    cout << "Enter inch: ";
    cin >> (*ptr).inch;

    cout << "Displaying information." << endl;
    cout << "Distance = " << (*ptr).feet << " feet " <<
    (*ptr).inch << " inches";

    return 0;
}
```

**Classes -20** کیا ہوتی ہیں اور یہ کس کام آتی ہیں؟

جواب: ایسی سٹیٹ منٹس کا مجموعہ جو کہ کچھ یوزر کے لئے اور کچھ یوزر سے چھپا کے رکھا جائے کلاس کہلاتا ہے۔ کلاسز میں کلاس نام ہوتا

ہے اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کلاس کی ڈیفالٹ حالت پرائیویٹ ہوتی ہے۔ اب مثال اور چھوٹے پروگرام کی مدد سے مزید کلاسز کو سمجھتے ہیں۔

```
class className
{
    // some data
    // some functions
};
```

پروگرام:

```
class Test
{
    private:
        int data1;
        float data2;

    public:
        void function1()
        { data1 = 2; }

        float function2()
        {
            data2 = 3.5;
            return data2;
        }
};
```

**Object -21** کیا ہوتا ہے اور یہ کلاس کے لئے کیوں ضروری ہے؟  
جواب: جب ہم کوئی کلاس ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے فنکشن کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں کوئی میموری نہیں دی جاتی تو ان فنکشنز کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں اوبجیکٹ ویری ایبل بنانا پڑتا ہے۔ اوبجیکٹ کی

باڈی درج ذیل ہے۔

```
className objectVariableName;
```

پروگرام:

```
class Test
{
    private:
        int data1;
        float data2;

    public:
        void function1()
        { data1 = 2; }

        float function2()
        {
            data2 = 3.5;
            return data2;
        }
};

int main()
{
    Test o1, o2;
}
```

## Constructor-22 کیا ہوتا ہے؟

جواب: کنسٹرکٹر ایک سپیشل قسم کا ویری ایبل ہوتا ہے جو ڈیٹا ممبر فنکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اوہجیکٹ بناتے وقت خود بن جاتا ہے۔ مثال کی مدد سے سمجھ لیں کہ کنسٹرکٹر کیسے ورک کرتا ہے۔

```
temporary()
{
    x = 5;
    y = 5.5;
}
// This method is not preferred.
```